



Datablad for model Canada

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension | 23 mm x 138 mm |
| Profil | Vendbar: PP-plast belægning med træstruktur på begge sider. |
| Indhold | Genbrugstræfibre 60% (poppel), Genbrugsplast HDPE 30%, Additiver og farve 10%. 100% fri for bambus. Indeholder ikke harpiks. |
| Farve | Mat sort/Valnød, Grå/Hvid |
| Vægt | 2,7 kg/lbm. |
| Længder | 4000, 5000 og 5800 mm. |
| | |
| Tolerancer | Testet jf. EN 1087-1:1995 |
| Tykkelse | Norm < 4 % (resultat 1,9%) |
| Bredde | Norm < 0,7 % (resultat 0,19%) |
| Længde | Norm < 0,3 % (resultat 0,08%) |
| | |
| Skridsikkerhed | Høj, Klasse C (38 grader) jf. DIN51097:1992 |
| Brudstyrke | 3625N jf. EN310.1993 (strø afstand 400 mm) |
| Nedbøjning | 1,41mm ved 500 N jf. EN 310:1993 (strø afstand 400 mm) |
| | |
| Reaktion på brand | Europæisk klasse Cfl-s1, EN 13501-1 |
| | |
| REACH | Bestået, jf. EU regulativ nr. 1907/2006 REACH |
| Asbest | Produktet er testet og fundet fri for asbest SGS 13528093-GZ |
| | |
| Bundtstørrelse | 98 stk. ved 4000 mm, 77 stk. ved 5000 og 5800 mm. |
| Emballage | Bundter på paller |
| Opbevaring inden brug | Helst indendørs, alternativt udendørs under halvtag eller under plast. Opklodses plant |
| | |
| Montering | Monteres med skjulte rustfri stål clips / Plastik clips |
| Vedligeholdelse | Algefjerner 1 gang årligt, (1. Maj) / Rengøring efter behov/ blød kost |
| | |

Ansvarshavende: Kompositterrasse.dk, Lilleringvej 2, 8462 Harlev, Danmark

Miljø

Kompositterrasse.dk's produkter består af 60% genanvendt poppeltræ, og bliver produceret af en FSC godkendt leverandør, hvilket sikrer at det kommer fra bæredygtigt skovbrug. Derudover er det 30% genbrugsplast og 10% farve, UV-hæmmer og bindemiddel.

Selve produktionen er CE mærket og det garanterer dig at også produktionen er miljøvenligt udført.

Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Brug vandsprøjte, skum, tør cemical eller carbondioxid. Flyt brændt eller vådt materiale ud på et åbent område, når ilden er slukket. Brandmænd bør bruge beskyttelsesdragt inklusiv åndedrætsværn. Brug vand til at holde containere kolde.

Usædvanlige brand- og eksplosionsfare: Komposit er brændbar ved høje temperaturer. Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft når det er i nærheden af en antændelseskilde.

Specielt udstyr: Ved brande i et lukket område, skal brandmænd bruge åndedrætsværn.

Forholdsregler ved udslip/uheld

Sikkerhedsforanstaltninger: Ingen, fast materiale.

Miljømæssig sikkerhedsforanstaltning: Forventes ikke at være et problem.

Håndtering og opbevaring

Håndtering: Komposit er ikke beregnet til bærende eller tungt belastede konstruktioner.

Opbevaring: Opbevar komposit i et koldt, tørt, godt ventileret område væk fra stærke iltningmidler, usædvanlig høj varme, gnister og åben ild. Oprethold gode husholdningsprocedurer, såsom jævnligt at fejle for at undgå at støvet ophober sig. Hvis det opbevares udendørs, skal det være dækket til således fugt og sollys holdes ude. Alle produkter skal opbevares på en flad og tør overflade. Stabel enhederne med niveaudeling og justeret understøttelse i bunden.

Eksponeringskontrol

Ventilation: Skæren, afslibning eller pudsning bør gøres udendørs eller i et godt ventileret område.

Åndedrætsværn: Undgå inhalering. Godkendt støv åndedrætsværn skal bruges under forhold hvor der er meget støv eller hvis indånding af støv er sandsynligt. Støvmaske kan bæres for at undgå indånding af træstøv.

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsglas med sidebeskyttelse eller beskyttelsesbriller skal bæres for at beskytte mod støvpartikler i luften.

Hudbeskyttelse: Brug slidstærke arbejdshandsker, så som læder ved håndtering

Bortskaffelse

Bortskaffelse af overskydende materialer skal ske i henhold til lokale affalds ordninger. Må ikke brændes i åben ild, ovne, ildsted eller fastbrændselsfyrr.

Ovenstående information tilbydes i god tro som korrekt, men uden garanti. Betingelser for brug og egnethed af produktet til særlige anvendelser er uden for vores kontrol; Brugeren påtager sig derfor al risiko ved brug af produktet og vi fralægger os alle garantier af en hver slags, inklusiv garantier for salgbarhed og egnethed til et specielt formål i respekt til brugen eller bæredygtigheden af produktet.